

GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
7480 Vildbjerg
Telefon: 99 92 08 00
Telefax: 99 92 08 30

Fedtudskiller

BLÜCHER

type 970.001.110 og 970.002.110

FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- BLÜCHER
- CE-mærkning i.h.t. DS/EN 1825-1

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Udskilleren skal anbringes i det fri frostfrie dybde, i det rum, hvor det fedtholdige afløbsvand forekommer, eller i et særligt rum, se Bemærkninger. Udskilleren skal være let tilgængelig for inspektion og rensning.

Såfremt udskilleren anbringes i det fri, skal frostfrie dybde opnås ved, at den opstilles i en brønd.

Brønden skal forsynes med tæt dæksel uden nøglehuller, dimensioneret for den på stedet forekommende maksimale belastning.

Udskilleren skal udluftes, evt. gennem tilløbsledningen. Udluftningen skal udmunde på et passende sted, hvor den ikke forvolder lugtgener.

Montage udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

Brug:

Den maksimale vandstrøm i l/s, der tilledes udskilleren, må ikke overstige den vandstrøm, udskilleren er godkendt til.

I hvert enkelt tilfælde må det efter forhandling med den stedlige myndighed afgøres, om udskillerens opsamlingskapacitet er tilstrækkelig. Endvidere skal der foreligge aftale om rensningshyppighed, affaldsmængde og bortskaffelse af den opsamlede affaldsmængde fra udskilleren.

Til udskilleren må der ikke tilledes mindre forurenede spildevand, regnvand eller drænvand, som vil nedsætte udskillerens effektivitet.

BEMÆRKNINGER:

Såfremt fedtudskilleren undtagelsesvis, Ønskes anbragt inde i en bygning, må der i hvert enkelt tilfælde hos den stedlige myndighed indhentes godkendelse af det pågældende rums indretning. Herunder adgangsforskel, belysning, ventilation og frisklufttilførsel.

Udskillerens nominelle størrelse angiver, hvor stor en vandstrøm, udskilleren kan tilføres, når udløbskoncentrationen af totale kulbrinter i vand højst må være 25 mg/l målt efter metode som angivet i EN 1825-1.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Fedtudskilleren er fremstillet af rustfrit stål og udført som en firkantet beholder med plan bund. Udskilleren er med dykket ind- og udløb.

Tekniske data:

Type	Nominal størrelse NS l/s	Dimension diam. X h eller b x l x h	Tilløbs- og afløbsrør mm ²	Kapacitet fedtstof liter
970.001.110	1	600 x 800 x 900	110	42
970.002.100	2	800 x 1000 x 900	110	80